

SD SERIES

通用規格

※行程和可搬動重量等標準規格可能會因安裝了選項而有所變更，詳情請向本公司的業務人員確認。

電源	驅動方式	控制方式	常用氣壓	姿勢控制
單相 AC200 V/220 V (50/60 Hz)	數字伺服 3/5軸	微型電腦控制	0.49 MPa	90°

SD-H/G-1025S/D SD-H/G-2535S/D




型號	電源容量	橫行程 [mm]	引拔行程[mm]		昇降行程[mm]		空氣消耗量 [NL/cycle]	可搬動重量 [kg]	目標注塑機 合模力[tf]
			主臂	副臂	主臂	副臂			
SD-H/G-1025S	1.5 kVA AC200 V×7.5 A	1500 (1700) (1900)	578	—	800 (900) (1000) (1200) (1400)	—	2.4 ECO吸附規格	5 《7》	100~250
SD-H/G-1025D	1.9 kVA AC200 V×9.5 A		518	518	850 (950) (1050) (1250) (1450)	—			
SD-H/G-2535S	1.5 kVA AC200 V×7.5 A		728	—	900 (1000) (1200) (1400)	—	2.7 ECO吸附規格	5 《7》	250~350
SD-H/G-2535D	1.9 kVA AC200 V×9.5 A		668	668	950 (1050) (1250) (1450)	—			




S型:僅主臂取出臂 D型:主臂取出臂、副臂取出臂 ():行程變更規格 《 》:提高可搬動重量規格 可搬動重量包括工作頭。
橫行程1701 mm以上時需要配支柱。

外形尺寸圖 [mm]

■反操作側取出規格



■操作側取出規格



【 】:更改橫行程 1700 mm規格

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SD-H/G-1025S	2435 (2670) (2835)	1500 (1700) (1900)	1021	1517	1620 (1724) (1820) (2060) (2260)	800 (900) (1000) (1200) (1400)	236	—	—	700	122	578	—	—	—
SD-H/G-1025D					1620 (1724) (1820) (2060) (2260)	800 (900) (1000) (1200) (1400)		850 (950) (1050) (1250) (1450)	271		182	518	518	132	1670 (1774) (1870) (2070) (2270)
SD-H/G-2535S			1176	1672	1724 (1820) (2060) (2260)	900 (1000) (1200) (1400)		—	—	850	122	728	—	—	—
SD-H/G-2535D					1724 (1820) (2060) (2260)	900 (1000) (1200) (1400)		950 (1050) (1250) (1450)	271		182	668	668	132	1774 (1870) (2070) (2270)

D
1507*
1662*

*反操作側時

G
〈158〉

J	K	L	M	N
〈703〉	〈127〉	〈576〉	—	—
	〈187〉	〈516〉	〈516〉	〈137〉
〈853〉	〈127〉	〈726〉	—	—
	〈187〉	〈666〉	〈666〉	〈137〉

():行程變更規格 < > :提高反轉扭矩