E-touch® compact Ⅱ　E-touch® Lite Ⅱ

■ 対応取出ロボット

E-touch® compact Ⅱ	E-touch® Lite Ⅱ
HSA / TSXA / YAⅡ SXB / CTM-V	SXC-HSY / SXC-HS SXC / SVR-C50

持ちやすいコンパクトモデル

E-touch compact Ⅱ

■ 7.5インチディスプレイ　■ 質量1.2 kg
■ イネーブルスイッチ1箇所　■ SDカード

E-touch Lite Ⅱ

■ ハンディーコントローラ

軽量コンパクト

7.5インチ　1.2 kgの軽量コンパクトなコントローラです。

生産モニタ

生産予定数を入力すると、生産残り数、残り時間、達成率を表示します。
生産完了時に運転を停止、生産予定完了前にブザーを鳴らして知らせることができます。



最適な動作制御

サイクルや条件に合わせて、速度、タイマなどを最適な値に自動調整します。

・R動作
　取出動作時に、下降と前進を同時に行います。金型に対する直線移動距離を指定するので調整が容易です。
・ECO(エコロジー)モード
　成形サイクルに間に合うように横行移動の速度を自動調整し、消費電力を抑えます。
・タイマオートチューニング
　取出動作時の吸着圧を監視し、エジェクタ指令出力と引抜後退のタイミングを自動調整します。

成形機通信(オプション対応)

取出ロボットと成形機との間で通信を行い、成形機が使用している金型及びデータに合わせて、取出ロボットが使用するデータを自動的に変更させることができます。